

# SONIC FACTORY

## YLEISET PAINO-OHJEET

- Käytä CMYK väriskaalaa.
- Käytä cd-r ja dvd-r levyjen painotyöaineiston väriprofiilina: Euroscale Coated v2
- Käytä puristettujen levyjen painotyöaineiston väriprofiilina: Coated FOGRA 27
- Painomateriaalin tiedostomuoto PDF.
- Fontit tulee olla kurveina.
- Painomateriaalissa tulee olla asian mukaiset leikkuumerkit.
- Bittikarttojen resoluutio minimi 300dpi.
- Tiedostot tulee toimittaa sähköpostitse tai datalevyllä (CD-R/DVD-R).
- Tiedostot tulee nimetä selkeästi.
- Nidotun vihkon sivupariasemointi tulee olla ohjeen mukainen.
- Älä tee CD ja DVD labeliin keskireikää.

Otamme ensisijaisesti vastaan painomateriaalia vain PDF formaatissa.

## MASTERIN LÄHETYSOHJE

- Polta master mahdollisimman hitaalla nopeudella.
- Kirjoita selkeästi levyn pintaan artistin nimi.
- Lähetä master CD-kotelossa, naarmuttomana, ilman sormenjälkiä, pakattuna kuplapussiin.
- Lähetä master-levyn mukana allekirjoitettu tilauslomake.

<http://www.sonicfactory.fi/spesifikaatiot/tilauslomake.pdf>

## Muistathan tehdä tallennuslupahakemuksen Teostoon!

Tallennuslupahakemus:

<http://www.teosto.fi/fi/tallennuslupa.html>

ISRC-koodit (ÄKT):

<http://www.ifpi.fi/palvelut/>